

Rif.	Art.	Descrizione
		<p>Armadietti spogliatoio PROF.35</p> <p>1 POSTO DIM. 35X35X180H</p> <p>1 POSTO DIM. 40X35X180H</p> <p>2 POSTI DIM. 70X35X180H</p> <p>2 POSTI DIM. 80X35X180H</p> <p>3 POSTI DIM.105X35X180H</p> <p>3 POSTI DIM.120X35X180H</p>



CARATTERISTICHE GENERALI

- **Denominazione** Amadio spogliatoio
- **Base e corpo:** Base su piedi in acciaio, h. 120 mm. con inserti in plastica antiossidazione, predisposti per inserimento piedino di regolazione a registrazione micrometrica in acciaio zincato con puntale in materiale plastico. Nervature di rinforzo atte ad accogliere lo zoccolo ad incastro. Corpo formato da pannellatura unica tra tetto e schiena unito tramite microgiunzione a creare asole per l'aerazione e fianchi spessore frontale 30 mm. con bordi antitaglio piegati su tre ordini.
- **Ante:** dotate di cerniere interne con perno di rotazione esterno a 180°, canottatura di rinforzo sul lato cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti,feritoie di aerazione superiori ed inferiori portacartellino stampato
- **Serratura:** Serratura unica a cilindro tipo Yale con doppia chiave in dotazione.
- **Chiusura:** leva ad una via.
- **Allestimento interno:** ripiano superiore ad h.247 mm.dal tetto con asta porta grucce dotata di due ganci a "S" in acciaio zincato. Filo porta ombrelli/asciugamani in tondino d'acciaio cromato montato sull'anta. Vaschetta in materiale plastico raccogli gocce su anta.
- **Colore ante:** vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.
- **Colore corpo:** vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035
- **Norme di riferimento:** dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001. Prove UNI sul prodotto e sulle finiture.

Varianti di configurazione.

- **Base** su zoccolo, su piedi inox, senza piedi.
- **Ante** senza lavorazioni, con foratura tipo 1.
- **Serratura**: lucchettabile, lucchettabile e a cilindro incassata, a combinazione meccanica , a combinazione elettronica.
- **Chiusura**: a tre leve, alto,basso e centrale.
- **Allestimento interno**: Ripiano superiore e inferiore, senza ripiani .
- **Colore corpo GRIGIO RAL 7035**
- **Colore anta: grigio ral 7035-rosso bordeaux-blu elettrico-verde prato-giallo-aragosta.**



Accessori:

- Tetto inclinato
- Panca portante
- Specchio
- Coppia zoccoli laterali
- Zoccolo frontale
- Kit Ganci a "S"
- Kit Piedi regolabili
- Lucchetto per maniglia lucchettabile
- Kit Guscio copri piede anticorrosione

Ricambi

- Serratura tipo Yale con doppia chiave
- Maniglia Lucchettabile

Certificazioni:

UNI EN ISO 1520:2007;	Resistenza all'imbutitura statica
UNI 8901:1986;	Resistenza all'urto
UNI EN ISO 9227:2006;	Resistenza della corrosione
UNI 15187:2007;	Resistenza della luce sup.oriz.
UNI 15187:2007;	Resistenza della luce sup.vert.
UNI 9300:1988+A276:1989;	Tendenza alla ritenzione dello sporco
UNI 9429:1989;	Resistenza agli sbalzi alla temperatura
UNI 9242+FA1 1998;	Resistenza dei bordi al calore
UNI EN ISO 2808:2007;	Spessore dello strato medio della vernice
UNI 9115:1989:1987;	Resistenza all'abrasione
UNI EN ISO 2409:2007;	Quadrettatura
UNI EN 12721:2009;	Resistenza al calore umido
UNI EN 12722:2009;	Resistenza al calore secco
UNI EN ISO 12720:2009;	Resistenza ai liquidi freddi
UNI 9428/89;	Resistenza alla graffiatura
UNI 13722:2004;	Resistenza speculare
UNI 10782:1999;	durezza , metodo della matite
UNI 8596/84 + FA1/95;	Stabilità
UNI 8597/84;	Resistenza della struttura
UNI 8603/84;	Resistenza dei supporti dei piani
UNI 8602/84;	Apertura e chiusura con urto delle porte
UNI 9081/86;	Resistenza delle porte al carico verticale
UNI 8600/84;	Flessione carico concentrato
UNI 8607/84;	Durata delle porte